

CoolBox

POWERLINE III


FUENTE DE ALIMENTACIÓN ATX

750W


| | |
|--------------------------------|---|
| Potencia máxima | 750W |
| Formato fuente | ATX |
| Especificación | ATX12V |
| Tecnología | Tecnología de conversión DC-DC para una máxima eficiencia y estabilidad |
| Filtro | 1 x Filtro de grado EMI |
| PFC | Activo (>0.9) |
| Eficiencia eléctrica | 85% (50% de carga), >=80% (100% de carga) |
| Protección | OPP / OVP / UVP / SCP |
| Ventilador | <ul style="list-style-type: none">- Diámetro: 120 mm- Velocidad de giro: 690 ~ 1760 rpm |
| Tiempo de espera | >16ms |
| Señal PG | 100-500ms |
| MTBF | > 60.000 Horas |
| Condiciones ambientales de uso | <ul style="list-style-type: none">- Temperatura: 0 ~ 50°C- Humedad: 20% ~ 90% sin condensación |
| Dimensiones | 150 x 140 x 86 |
| Peso | 1,225Kg |
| Part Number | COO-FAPW3-750 |
| EAN | 8436556143021 |




1 x cable ATX
20 + 4 pines




1 x cable 12V
4 + 4 pines



2 x PCI-e
6 + 2 pines



2 x MOLEX HDD



6 x SATA

| AC INPUT | Voltage | | Current | | Frequency |
|-------------|--------------|-----|---------|------|-----------|
| | 207 - 253VAC | | 6A | | 47-63Hz |
| DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
| MAX CURRENT | 25A | 25A | 50A | 0.5A | 2.5A |
| MAX POWER | 200W | | 600W | 6W | 12.5W |
| TOTAL POWER | 750W (max) | | | | |

